

## ホワイトボードシート（うら弱粘着） 施工要領書

<該当商品>

貼ってはがせるホワイトボードシート (品番 HAGA-1)

<商品の特徴>

- ✓ 壁にそのまま貼ることができます。
- ✓ 貼る際にエアが簡単に抜けるよう裏面に特殊加工をしています。
- ✓ 使用後にきれいにはがすことができます。

<下地について>

施工 OK	塩ビ壁紙、紙壁紙、プラスチックボード、木下地、ポリ合板、 プラスチック面、アルミ複合板、ガラス面、金属面、タイル面、
施工 NG	コンクリート、漆喰、ブロック、レンガ、オレフィン壁紙、 撥水加工壁紙

<下地調整>

貼る面のゴミやほこりを取り除いてください。水拭きをする場合は、完全に乾かしてから施工してください。

<貼りつけ施工>

- ① シート裏面の離けい紙を端から数cm折り、慎重に位置決めをしてください。
- ② 離けい紙を剥がしながら、端からゆっくりと貼り合せてください。  
その際、表面からスキージや柔らかい布等で空気を押し出してください。  
大きな面を貼る場合は、離けい紙をはがす人と空気を押し出しながら貼る人との分担するとスムーズです。
- ③ 全体を貼った後、柔らかい布で全面を圧着して下地とシートの間の空気を完全に押し出してください。空気が入っているとふくれジワや落下の原因になります。

<使用上の注意>

- ✓ 一度剥がしたシートは再度貼ることはできません（施工時の貼り直しは可能）。
- ✓ 表面が汚れてきたときは水拭きでよく拭き取り、乾燥させてください。  
シンナー等の溶剤は、シートの表面を傷めますので使用しないでください。