

## BROOKS 掲示板用クロス 施工要領書

### <該当商品>

スポンジ 135 号 L / スポンジシート / セブンエース A

### <商品の特徴>

- ✓ ピンホールが自然に目立たなくなる特殊発泡の掲示板クロスです。
- ✓ 表面の汚れは水、又は洗剤での拭き取りが可能です。

### <施工準備>

- ✓ 巻癖がついている場合は、広げて抑える等してカールを取り除いてください。

### <下地調整>

- ✓ 下地の目地や段差は調整し、平滑に仕上げてください。

### <接着剤塗布>

- ✓ 接着剤は下地側（壁側）に塗布してください（向こうのり施工）。
- ✓ 接着剤は、でんぶん系接着剤にエチレン酢ビ系ボンド 30%混合がおすすめです。
- ✓ 混合した接着剤に対して 3 割程度の水で希釈してください。
- ✓ 接着剤の塗布量は  $150\text{g}/\text{m}^2$  + 水が目安です。
- ✓ オープンタイムは 10~15 分が基本です。

### <貼付け施工>

- ✓ スキージーやローラーで十分に圧着してください。
- ✓ ジョイントは原則重ね断にて施工してください。
- ✓ おさまりが悪い場合、エチレン酢ビ系ボンドの原液にておさめてください。

### <その他>

- ✓ 厚みがある分、通常の壁紙に比べるとジョイント部分は目立つ場合があります。
- ✓ 掲載見本と製品の色がロット差により若干異なる場合がございます